




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	COULEUR	POUCES	POIDS (LB)	MPa	UN/PAL
TURFG	Dalle à gazon	Gris acier	3 $\frac{1}{8}$ x 15 $\frac{3}{4}$ x 15 $\frac{3}{4}$	37.5 lb	50	56
ECO-TURFG	Dalle à gazon	Gris acier	3 $\frac{1}{8}$ x 15 $\frac{3}{4}$ x 15 $\frac{3}{4}$	37.5 lb	50	56

 Chaque projet doit être conçu et validé par un ingénieur professionnel, en fonction des conditions du sol et des charges prévues.


 Les applications acceptables incluent l'accès aux véhicules d'urgence et l'utilisation occasionnelle des camions, avec une limite de charge ESAL maximale à vie de 7 500.

 Le produit Carbiflo est conçu pour résister au gel, à la déformation sous charges, et aux intempéries grâce à sa conception en grille perméable.

**PALETTE**

Nb de rangs	1 rang	1 palette	Poids au pied carré
10	6,88 pi ca	68,8 pi ca	22 lb / pi ca

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

 Nécessite une base d'agrégats, compacte à 95-98 % de densité Proctor standard, épaisseur variant entre 8 à 16 pouces selon le type de sol.

 Utilisation d'un géotextile de drainage recommandé.